

Сравнение Ripack 3000 vs Shrinkfast 998



Характеристики	Ripack 3000	Shrinkfast 998
Мощность	от 45 до 76 кВт	от 40 до 62 кВт
Поворотный соединитель	Есть	Нет
Вес	1,22 кг	1,5 кг
Источник питания	Пропан / Газ метан	Пропан / Газ метан
Давление	От 1,5 до 3,5 бар	1,55 бар
Уровень шума	< 85 дБА	< 92 дБА
Сопло	Не нагревается	Нагревается
Вращение сопла	По кругу на 360 °	2 положения
Спусковой крючок	Один	Двойной
Петля для подвешивания	Есть	Нет
Ручка из двойного материала	Есть	Нет
Дополнительный пьезоэлемент	Есть (в специальном отсеке в ручке)	Нет
Время для замены пьезоэлемента	30 секунд	15 минут
Алюминиевый корпус	Есть	Нет
Коробка для хранения	Есть, выдерживает 120 кг	Есть
Регулятор	Автоматический контроль давления	Стрелочный манометр (Ручная настройка)
Удлинитель	Есть, комбинируемые	Есть, не комбинируемые

С уважением, Шпукков Алексей



Сот: +7(909) 905-69-00 Офис: +7(495) 968-28-01



a.shpukov@algipack.ru



<http://www.algipack.ru/>