

RAFALE

ПРОТЕСТИРУЙТЕ
ЕГО МОЩНОСТЬ!

ГАРАНТИЯ

2 года

Включая детали
и работу

ПРАКТИЧНОСТЬ

Благодаря специально разработанному крючку для фиксации, оператор может с легкостью поставить аппарат на рабочее место по мере необходимости.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет никакого риска ожогов, т.к. сопло RAFALE разработано из алюминия и окружено двойной защитой. Таким образом аппарат всегда остается теплым вне зависимости от продолжительности и интенсивности работы.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И УМНОЕ УСТРОЙСТВО

Вращающаяся на 360° грелка, еще более прочная, отсоединяющаяся всего один щелчком, гарантирует возможность работы в любых положениях.

КОМФОРТ

Вес термоусадочного пистолета RAFALE чуть более 1 кг, что максимально снижает усталость пользователя. Приз за удачную эргономику и комфорт за низкий уровень шума (88дБ на расстоянии 1м).

КОНТРОЛЬ

RAFALE оснащен безопасной ручкой: пистолет гаснет, когда оператор отпускает курок.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Благодаря быстрому вертлюжному соединению из высокопрочной закаленной стали, Вы забудете о запутанных шлагах и износе, в то же время повышается эффективность работы от пропановых баллонов 13 или 35кг!



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря двум мощностям RAFALE адаптируется к самым требовательным условиям работы, всегда предлагая возможность регулировать мощность нагрева, полностью отвечающую потребностям оператора.

НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря встроенному пьезо зажиганию, RAFALE мгновенно зажигается, когда Вам это нужно.

CE
1312

EXPRESS
depuis 1905

Shrink wrapping



УПАКОВКА



ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ГАРАНТИЯ
2 года
Включая детали
и работу



СОСТАВ ЧЕМОДАНЧИКА

Термоусадочный пистолет RAFALE

1 регулятор давления от 1,5 до 3,5 бар
резиновый шланг длиной 10м ISO 3821

1 инструкция по использованию

1 пара перчаток

1 жароотрожатель
(арт. 4065)

запасной пьезоэлемент

	RAFALE	RAFALE +
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	Пропан	Пропан
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	От 1,5 до 3,5	От 1,5 до 3,5
РЕГУЛИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ (1.5 > 3.5 бар)	Примерно от 24 до 43 кВт	Примерно от 37 до 65 кВт
МОЩНОСТЬ	40 кВт / 4 бар	65 кВт / 4 бар
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА (кг/ч)	От 1.8 до 3	От 2.7 до 4.8
ВЕС (кг)	Примерно 1,170	Примерно 1,170
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА (м³/ч)	Примерно от 28 до 45	Примерно от 48 до 72.2
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ	Безопасная ручка с защитой	Безопасная ручка с защитой
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА	Защита от чрезмерного потребления газа на регуляторе давления	Защита от чрезмерного потребления газа на регуляторе давления
НАСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Жароотрожатель (опция)	Жароотрожатель
УРОВЕНЬ ШУМА (дБА)	< 83	85 - 88
СЕРТИФИКАЦИЯ	CE 1312	CE 1312

Дистрибьютор:

АЛДЖИПАК ООО

117342, Москва, ул. Введенского, д. 1 стр 1
+7 (495) 968-28-01, +7 (909) 905-69-00
info@algipack.ru <http://www.algipack.ru>

MaxStar. Копирайт фотографии: © SOLICOM, Стефан Латинкло - Приведенные фотографии не являются публичной офертой. Компания «Гилберт Экспресс» оставляет за собой право менять параметры описанных продуктов без уведомления. Все права защищены. Фотографии нельзя воспроизводить, видоизменять или передавать, полностью или частично, в любом виде или с использованием каких-либо методов, не получив предварительного разрешения компании. Июль 2022.